

FLAT LED PANEL

PROFESSIONEEL LED PANEEL

Krachtig led paneel 60x60cm 32W met hoge lumen output (3000K 110 Lm/W, 4000K 120 Lm/W, geschikt voor de EIA). Het flat led paneel heeft een witte aluminium rand en valt prachtig weg in systeemplafonds. De opaal plaat zorgt ervoor dat het licht egaal wordt verdeeld in een stralings hoek van 120° met een UGR <22. Dankzij de aluminium achterplaat worden de leds optimaal gekoeld, hierdoor heeft het led paneel een lange levensduur (> 10 jaar) en een minimale licht terugval. Het flat led paneel wordt geleverd met flash free Lifud driver inclusief 1.5 meter snoer met stekker.



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 3014 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >45.000 uur	Stralings hoek	120°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22


Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Brutoprijs
FL11001	32W	3000K	3520Lm	595x595x10mm	€ 60,00
FL11002	32W	4000K	3840Lm	595x595x10mm	€ 60,00
FL11003	32W	6000K	3904Lm	595x595x10mm	€ 60,00
FL11004	32W	3000K	3520Lm	1195x295x10mm	€ 67,50
FL11005	32W	4000K	3840Lm	1195x295x10mm	€ 67,50
FL11006	32W	6000K	3904Lm	1195x295x10mm	€ 67,50

Opties

Artikelnummer	Omschrijving	Brutoprijs
FL81005	Pendel set 1 meter 4-delig t.b.v. flat en UGR panelen 60x60	€ 12,50
FL81006	Pendel set 1 meter 6-delig t.b.v. flat en UGR panelen 30x120	€ 17,50
FL81001	Opbouw frame wit 60x60x4,4 cm	€ 22,50
FL81002	Opbouw frame wit 30x120x4,4 cm	€ 25,00
FL81053	Lifud Flash free 32W 1-10V led driver dimbaar	€ 50,00
FL81055	Boke Flash-free 1-10V led driver dimbaar dip-switch: 250-700mA (lagere wattage instelbaar)	€ 50,00
FL81051	Kegu Flash free 32W TRIAC dimbare led driver	€ 37,50
FL41012	Nood unit met 3 uren accu	€ 100,00

Details



Afmetingen

