



PRODUCT DATASHEET | IL-DCM4K3W
CAMICRO LED SPOT 4W Ø50MM 3.000K WIT DIMBAAR INCL. DRIVER



OMSCHRIJVING

Onze kleinste LED spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog. Ook de bijgeleverde driver is klein zodat deze makkelijk door het kleine inbouwgat in het plafond past. Onderschat deze micro driver niet: Perfect dimbaar en een levensduur van minimaal 50.000 uur! Net als de Camini, zijn ze leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat witte en mat zwarte afwerking en eveneens IP44 geclassificeerd. Kleur: RAL 9003

3000K WARM	4 WATT	235 LUMEN	CD 390
45 GRADEN	IP 44	CRI >95	
PF 0.9	VAC 230	50.000 UUR	

PRODUCT DATASHEET | IL-DCM4K3W

CAMICRO LED SPOT 4W Ø50MM 3.000K WIT DIMBAAR INCL. DRIVER

Specificaties

ETIM Group	Verlichtingsarmaturen-EG000027
ETIM Class	Downlight/spot/schijnwerper-EC001744
Productnaam	Camicro spot4W Ø50mm 3.000K wit dimbaar incl. driver
Merk	Interlight
Product Series	Camicro
Product Type	Downlight
GTIN	08719214376291
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal polen	2
Soort bedrading	Eindig
Inbouwhoogte/diepte	40 mm
Buitendiameter	50 mm
Lengte	50 mm
Hoogte/diepte	40 mm
Breedte	50 mm
Vermogensfactor	0.9
Lichtsterkte	379 cd
Lichtstroom	230 lm
Kleurweergave-index	90-100
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Wit
Max. systeemvermogen	4 W
Geschikt voor lampvermogen	4 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 °C
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtuitrede	Direct
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Reflector	Hoogglans
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning	230 V
Spanningstype	AC
Oppervlak geborsteld	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof transparant

Kleur behuizing	Wit
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal behuizing	Aluminium
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Artikel	IL-DCM4K3W

OVERIGE DOWNLOADS VIA WEBSITE

- Handleiding
- Meer weten
- Badkamerverlichting
- Camini Camicro folder
- Dimtest
- Circuit breaker
- Certificaten