

# SURFACE PENDANT

## OPBOUW LED NOODVERLICHTING

De surface pendant led noodverlichting is een opbouw pendelarmatuur met kunststof behuizing. De pendellengte is door middel van het snelsluitsysteem eenvoudig op de gewenste lengte af te stellen. De maximale pendellengte van de kabels is 50cm. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar en de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en beneden (zichtbereik 28m) worden standaard meegeleverd. Deze zijn eenvoudig te bevestigen middels de meegeleverde bevestigingsclips. Het armatuur is uitgevoerd met een testknop, led indicator en 3 uren accu en brandt maintained.



Specificaties			
Levensduur	>45.000 branduren	Accudoor	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	NiCd 3,6V 900mAh	Garantie	3 jaar op de elektronica, 1 jaar op de accu

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting	Brutoprijs
FL41022	2W	6000K	ST-Testknop	310x185x45mm	€ 65,00

Opties		
Artikelnummer	Omschrijving	Brutoprijs
FL81090	Battery pack Ni-Cd 3,6V 900 mAh	€ 11,50
FL41018	Blindplaat wit	€ 3,00

### Details



Meegeleverde pictogrammen



### Afmetingen

