



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]
Ballonvorm	R111 [R 111 mm]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	9500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	10500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
ANSI-code HID	-
Schakelcyclus	1050X
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 °
Bundelbreedte technisch	36 °
Bundelbreedte technisch	45 °
Bundelbreedte technisch	27 °
Lichtsterkte (min.)	6500 cd
Lichtsterkte (nom.)	8500 cd
Bundelomschrijving	Flood [Flood]

Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	85 %
Gemiddelde ontwerplumen	3100 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.441
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.397
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	50 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	89
Kleurweergave-index (nom.)	92
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	3550 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	98 V

MASTERColour CDM-R111 Elite

Voltage (Min)	80 V
Spanning (nom.)	89 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Reflector
-----------------	-----------


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6.6 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	80 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871829168978200
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
EAN/UPC - Product	8718291689782
Bestelcode	68978200
Local Code	CDMR111E7093D40
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	928195805330
Netto gewicht (per stuk)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H-GX8.5-111/88/40

Maatschets



CDM-R111 Elite 70W/930 40D

Product	D	C
---------	---	---

